

Polyuretanslange H 1.4



Produktgruppe	140
Udvendig udførelse	Korrugeret
Bundtet rør / slanger	1
Medie	Materiale
Antistatisk wire	Nej
Udvendig materiale	PUR
Flad rulle	Nej
Maks. temperatur (°C)	90
Forstærkning	Ingen ekstra armering
Forstærkingsmateriale	Stålwire
Min. temperatur (°C)	-40

Meget stærk sugeslange til transport af stærkt slibende partikler. Anvendes til industriel støvsugning, granulat- og spånudvinding. Slangen har god kemikalie-, olie- og opløsningsmiddelbestandighed, gode ældningsegenskaber og er antistatisk <10 Ohm, brandklassificeret i henhold til DIN 4102 B1, mikrobebestandig, fugtbestandig og halogenfri. Flere størrelser, længder og fødevarekvalitet er tilgængelige på forespørgsel. Materialetykkelse: 1,4 mm.

Varenummer	Bøjningsradius (mm)	Arbejdstryk (Mpa)	ID (mm)	Vakuum maks %	Meter pr. rulle	OD (mm)	Vægt (kg)
15635020	60	0.36	32	92	10	41	0.39
15635022	65	0.34	35	92	10	44	0.42
15635038	95	0.28	55	76	10	65	0.77
15635040	111	0.24	63	66	10	73	0.86
15635048	126	0.2	76	59	10	87	1.06
15635064	165	0.15	102	44	10	112	1.48
15635096	242	0.11	152	26	10	163	2.29
15635160	255	0.09	160	25	10	171	2.51
15635175	278	0.09	175	18	10	186	2.74
15635203	321	0.08	203	18	10	215	3.5
15635220	353	0.06	220	12	10	232	3.65
15635250	390	0.06	250	12	10	263	3.91
15635300	465	0.05	300	12	10	313	4.94
15635350	540	0.05	350	7	10	363	6.98
15635400	615	0.03	400	7	10	413	7.95
15635450	690	0.03	450	7	10	463	8.94



Varenummer	Bøjningsradius (mm)	Arbejdstryk (Mpa)	ID (mm)	Vakuum maks %	Meter pr. rulle	OD (mm)	Vægt (kg)
------------	---------------------	--------------------	---------	---------------	-----------------	---------	-----------

