

Polyuretanslange HD T 2,0



Produktgruppe	140
Udvendig udførelse	Korrugeret
Bundtet rør / slanger	1
Medie	Materiale
Antistatisk wire	Nej
Udvendig materiale	PUR
Flad rulle	Nej
Maks. temperatur (°C)	90
Forstærkning	Ingen ekstra armering
Forstærkingsmateriale	Stålwire
Min. temperatur (°C)	-40

Ekstremt stærk PU-slange til både suge- og tryktransport af slibende materialer som sand, granulat og spånudsugning. Anvendes i vognmandsbranchen, træ- og plastindustrien. Slangen har god kemikalie-, olie- og opløsningsmiddelbestandighed, gode ældningsegenskaber og er antistatisk <10 Ohm. Desuden brandklassificeret i henhold til DIN 4102 B1, mikrobebestandig, fugtbestandig og halogenfri. Flere størrelser, længder og fødevarekvalitet er tilgængelige på forespørgsel. Skumtykkelse: 2,0 mm

Varenummer	Bøjningsradius (mm)	Arbejdstryk (Mpa)	ID (mm)	Vakuum maks %	Meter pr. rulle	OD (mm)	Vægt (kg)
15637025	100	0.43	40	94	10	50	0.76
15637032	125	0.4	51	94	10	61	1
15637038	140	0.38	55	89	10	65	1.1
15637039	150	0.36	60	89	10	70	1.32
15637048	190	0.29	76	89	10	87	1.51
15637056	225	0.24	90	89	10	103	1.81
15637064	250	0.21	102	87	10	115	2.13
15637070	275	0.2	110	87	10	124	2.82
15637096	450	0.15	152	82	10	167	4.08
15637160	500	0.14	160	81	10	175	4.81
15637170	600	0.12	170	80	10	185	5.1
15637200	800	0.1	200	0.85	10	217	6.43
15637203	950	0.11	203	66	10	220	6.43
15637250	1,300	0.09	250	51	10	267	7.91
15637300	1,600	0.06	300	42	10	317	9.45

