

GNEISS, RENHOLDNINGSSLANGE, SUG OG TRYK



Produktgruppe	140
Farve	Sortér
Udvendig udførelse	Korrugeret
Bundtet rør / slanger	1
Udvendig modstand	Vejr
Medie	Materiale
Antistatisk wire	Ja
Udvendig materiale	Gummi
Flad rulle	Nej
Indvendig materiale	NR
Maks. temperatur (°C)	80
Forstærkning	1
Forstærkingsmateriale	Stålwire, tekstil
Min. temperatur (°C)	-40

Suge- og trykslange til transport af slibende materialer som cement, sand, grus og borespånér. Slangen er særdeles velegnet som boreskæreslange, hvor der stilles krav til fleksibilitet og holdbare slanger med sug og tryk. Slangen er formstabil.

Varenummer	Bøjningsradius (mm)	Arbejdstryk (Mpa)	ID (mm)	Vakuum maks %	Meter pr. rulle	OD (mm)	Vægt (kg)
15672032	100	0.5	50	90	40	69	2
15672048	200	0.5	76	90	40	96	3
15672064	290	0.5	102	90	40	122	4.28
15672080	350	0.5	127	90	20	147	5.45
15672096	600	0.5	152	90	20	173	7.36

