

Trykluftslange, kan rulles flad



Produktgruppe	140
Farve	Sortér
Udvendig udførelse	Glat
Medie	luftryk, Luft
Sikkerhedsfaktor	1:5
Bundtet rør / slanger	1
Udvendig modstand	Slid, Olie
Resistens indvendig slange	slitage, Olie
Antistatisk wire	Nej
Udvendig materiale	PVC/NBR
Flad rulle	Ja
Indvendig materiale	PVC/NBR
Maks. temperatur (°C)	80
Forstærkning	1
Forstærkingsmateriale	Syntetisk tekstil
Min. temperatur (°C)	-20

Trykluftslange til anlægsarbejde, hvor lav vægt foretrækkes. Slangen tåler meget udvendigt slid og kan opbevares fladt. Kan leveres i længder op til 100 m.

Varenummer	OD (mm)	Arbejdstryk (Mpa)	ID (mm)	Meter pr. rulle	Vægt (kg)
14251512	24	1.8	20	100	0.18
14251516	30	1.8	25	100	0.21
14251520	36	1.5	32	100	0.24
14251524	43	1.25	38	100	0.3
14251532	57	1.25	52	100	0.4
14251540	70	1.25	65	100	0.54
14251548	82	1.25	76	100	0.65
14251564	109	1.25	102	100	1

