

Betonpumpeslange 85 bar



Produktgruppe	140
Farve	Sortér
Udvendig udførelse	Viklet mønster
Bundtet rør / slanger	1
Resistens indvendig slange	slitage
Medie	Materiale
Sikkerhedsfaktor	1:2
Antistatisk wire	Ja
Udvendig materiale	NR/SBR
Flad rulle	Nej
Indvendig materiale	NR/SBR
Maks. temperatur (°C)	80
Forstærkning	Ingen ekstra armering
Forstærkingsmateriale	Stålwire
Min. temperatur (°C)	-35

Slange specielt udviklet til transport af beton fra betonpumper i byggesektoren, mineindustrien og på betonbiler. Fleksibel og nem at håndtere med god knækmodstand, takket være den robuste slangekonstruktion. Velegnet til transport af slibende materialer som beton og cement pga. inderrørets slidstyrke. Også velegnet til omvendt pumpning, for nem rengøring. Leveres samlet med fuldflokkoblinger og evt. med anti-knæk spiral. Egen montage i Sverige, hvilket giver korte leveringstider.

Varenummer	Bøjningsradius (mm)	Arbejdstryk (Mpa)	ID (mm)	Meter pr. rulle	OD (mm)	Vægt (kg)
14645032	360	8.5	50.8	40	70	3
14645040	420	8.5	65	40	87	3.15
14645048	460	8.5	75	40	97	4.9
14645051	480	8.5	80	40	104	5.3
14645064	520	8.5	101.6	40	125.6	7.1
14645080	620	8.5	125	40	151	9.1

