

Lige kobling med udvendigt gevind til pneumatiske rørsystem, han



Produkt info	Udvendig gevind.
Produktgruppe	519
Form	Lige
Maks. arbejdstryk (Bar)	16
Producent	Prevost
Mål A (mm)	32
Mål B (mm)	52
Maks. temperatur (°C)	80
Min. temperatur (°C)	-20

Lige kobling med udvendigt gevind til pneumatiske rørsystem i aluminium. Koblingens unikke pakninger gør, at den fungerer fremragende med trykluft, vakuum og neutrale gasser, som f.eks. nitrogen. Koblingen fås i forskellige dimensioner fra ø16 mm til ø80 mm.

Varenummer	OD (mm)	Gevindtype	Vægt (g)	Gevind	Mål C (mm)	Vægt (kg)
54501141606	16	R	-	R 3/8" Han	26	0.05
54501141608	16	R	-	R 1/2" Han	26	0.05
54501142008	20	R	-	R 1/2" Han	32	0.07
54501142012	20	R	-	R 3/4" Han	32	0.08
54501142508	25	R	135	R 1/2" Han	38	0.14
54501142512	25	R	122	R 3/4" Han	32	0.12
54501142516	25	R	144	R 1" Han	38	0.14
54501143216	32	R	210	R 1" Han	46	0.21
54501143220	32	R	221	R 1 1/4" Han	46	0.22
54501144020	40	R	361	R 1 1/4" Han	57	0.36
54501144024	40	R	357	R 1 1/2" Han	57	0.36
54501145024	50	R	575	R 1 1/2" Han	72	0.58
54501145032	50	R	590	R 2" Han	72	0.59
54501146332	63	R	1,000	R 2" Han	90	1
54501146340	63	R	1,075	R 2 1/2" Han	90	1.08
54501148040	80	R	1,700	R 2 1/2" Han	110	1.7
54501148048	80	R	1,550	R 3" Han	110	1.55

Varenummer	OD (mm)	Gevindtype	Vægt (g)	Gevind	Mål C (mm)	Vægt (kg)
------------	---------	------------	----------	--------	------------	-----------

