

Lige kobling med indvendigt gevind til pneumatiske rørsystem, hun



Produkt info	Indvendig gevind.
Produktgruppe	519
Form	Lige
Maks. arbejdstryk (Bar)	16
Producent	Prevost
Mål A (mm)	32
Mål B (mm)	53
Maks. temperatur (°C)	80
Min. temperatur (°C)	-20

Lige kobling med indvendigt gevind til pneumatiske rørsystem i aluminium. Koblingens unikke pakninger gør, at den fungerer fremragende med trykluft, vakuum og neutrale gasser, som f.eks. nitrogen. Koblingen fås i forskellige dimensioner fra ø16 mm til ø80 mm.

Varenummer	OD (mm)	Gevindtype	Gevind	Mål C (mm)	Vægt (kg)
54501151606	16	G	G 3/8" Hun	26	0.05
54501151608	16	G	G 1/2" Hun	26	0.05
54501152008	20	G	G 1/2" Hun	32	0.07
54501152012	20	G	G 3/4" Hun	32	0.07
54501152508	25	G	G 1/2" Hun	38	0.13
54501152512	25	G	G 3/4" Hun	38	0.12
54501152516	25	G	G 1" Hun	38	0.12
54501153216	32	G	G 1" Hun	46	0.21
54501153220	32	G	G 1 1/4" Hun	46	0.18
54501154020	40	G	G 1 1/4" Hun	57	0.34
54501154024	40	G	G 1 1/2" Hun	57	0.34
54501155024	50	G	G 1 1/2" Hun	72	0.56
54501155032	50	G	G 2" Hun	72	0.53
54501156332	63	G	G 2" Hun	90	0.98
54501156340	63	G	G 2 1/2" Hun	90	0.93
54501158040	80	G	G 2 1/2" Hun	110	1.53
54501158048	80	G	G 3" Hun	110	1.45

Varenummer	OD (mm)	Gevindtype	Gevind	Mål C (mm)	Vægt (kg)
------------	---------	------------	--------	------------	-----------

