

Kompositslange PTFE 300



Produktgruppe	140
Farve	Rød
Medie	Kemikalier
Bundtet rør / slanger	1
Antistatisk wire	Nej
Flad rulle	Nej
Maks. temperatur (°C)	120
Min. temperatur (°C)	-40

Konstruktion: Slangen er bygget op omkring flere lag PTFE med en indre og ydre spiral af syrefast stål. Yderrøret er lavet af en vej- og slidbestandig polyester/polyvinylklorid. Slangen har god vej- og ozonbestandighed. Er fremragende til brug som all-round slange med færre slanger og længere levetid. Spiraler: Syrefast indre og ydre spiral.

Anvendelsesområde: Specielt designet til brug som universalslange til transport af en lang række aggressive medier. Slangen er velegnet til lastning og losning af tankvogne og i industrien i forskellige processer. Andet: Elektrisk kontinuitet opnås, når de to spoler placeres mod slangeforbindelserne. Dette undgår statisk elektricitet. Den elektriske modstand af en samlet slange er mindre end 10 Ohm i henhold til EN 13765. På forespørgsel kan en specialversion af denne slange også produceres i et brandsikkert design. Standard EN 13765:2018 TYPE 2

Varenummer	ID (mm)	Meter pr. rulle	Bøjningsradius (mm)	Sprængtryk (MPa)	Arbejdstryk (Mpa)	Vægt (kg)
15841112	20	40	75	8	2	0.6
15841116	25	40	100	8	2	0.8
15841120	32	40	125	8	2	1.1
15841124	40	40	100	5.6	1.4	1
15841132	50	40	150	5.6	1.4	1.6
15841140	65	40	200	5.6	1.4	1.5

