

Adapter til udtag med indvendigt gevind



Produktgruppe	519
Materiale	PVC
Maks. arbejdsdruk (Bar)	16
Producent	Prevost
Mål A (mm)	32
Mål B (mm)	82
Maks. temperatur (°C)	80
Min. temperatur (°C)	-20

Adapter til udtag i aluminium med indvendigt gevind, som passer til rørsystem med en diameter fra $\varnothing 25$ mm til $\varnothing 80$ mm. Adapteren passer også til udtagsrør med G 3/8" - 1"-gevind. Koblingens unikke pakninger gør, at den fungerer fremragende med trykluft, vakuum og neutrale gasser, som f.eks. nitrogen. Borekabelonen sidder inde i adapteren.

Varenummer	OD (mm)	Gevindtype	Mål C (mm)	Vægt (kg)
54501212506	25	G	70	0.19
54501212508	25	G	70	0.2
54501213208	32	G	70	0.18
54501213212	32	G	70	0.18
54501214008	40	G	102	0.58
54501214012	40	G	102	0.57
54501214016	40	G	102	0.55
54501215008	50	G	102	0.51
54501215012	50	G	102	0.5
54501215016	50	G	102	0.49
54501216308	63	G	147	1.23
54501216312	63	G	147	1.2
54501216316	63	G	147	1.16
54501218008	80	G	147	1.13
54501218012	80	G	147	1.1
54501218016	80	G	147	1.06