

AQUASEWER, KANALSPULESLANGE TERMOPLAST 250 BAR



Produktgruppe	140
Farve	Rød
Udvendig udførelse	Glat
Medie	Vand
Sikkerhedsfaktor	1:2.5
Bundtet rør / slanger	1
Antistatisk wire	Nej
Udvendig materiale	PU
Flad rulle	Nej
Indvendig materiale	PE
Maks. temperatur (°C)	60
Forstærkning	2
Forstærkingsmateriale	Nylon
Min. temperatur (°C)	-40

En slange velegnet til højtrykssvejsesystemer. Slangen har lav vægt i forhold til gummislanger, hvilket medfører mindre slid og øget strømningshastighed. Slangen tåler 3-4 gange mere ekstern slid sammenlignet med en traditionel gummislange. Den leveres færdigsamlet med fittings efter behov. Leveres med tryktestcertifikat.

Varenummer	Meter pr. rulle	OD (mm)	Bøjningsradius (mm)	Arbejdstryk (Mpa)	ID (mm)	Vægt (kg)
14190608	60	22.8	75	25	13	0.29
14190612	60	30.3	120	25	19.6	0.49
14190616	60	37.9	155	25	25.9	0.62
14190812	80	30.3	120	25	19.6	0.49
14190816	80	37.9	155	25	25.9	0.62
14191208	120	22.8	75	25	13	0.29
14191212	120	30.3	120	25	19.6	0.49
14191220	120	45.3	240	25	32.4	0.74
14191512	150	30.3	120	25	19.6	0.49
14191516	150	37.9	155	25	25.9	0.58

