

PU-extraflex, sort



Produktgruppe	518
Farve	Sortér
Sikkerhedsfaktor	1:3
Flad rulle	Nej
Antistatisk wire	Nej
Maks. temperatur (°C)	60
Min. temperatur (°C)	-40

Pneumatisk slange med høj fleksibilitet og fleksibel bøjningsradius. Slangen er blød og fleksibel og kan med fordel anvendes i snævre og trange rum med drejeforbindelser. Den fleksible bøjningsradius gør den velegnet til brug i maskininstallationer eller andre applikationer, hvor der er skarpe bøjninger. PU-Extraflex kan også bruges i fugtige omgivelser, fordi det er vandafvisende. Slangen er lavet af polyurethan og er halogenfri. Den fås som standard i sort, blå, grå og transparent, men andre farver, dimensioner og længder fås på forespørgsel.

Varenummer	Vægt (kg/m)	Arbejdstryk (Mpa)	ID (mm)	Meter pr. rulle	OD (mm)	Bøjningsradius (mm)
1937000403B25	0.01	1.2	4	25	2.5	15
1937000604B25	0.02	1.1	4	25	6	25
1937000806B25	0.03	0.8	5.7	25	10	40
1937001007B25	0.05	0.9	7	25	10	50
1937001208B25	0.07	1	8	25	12	50

