

PA-T, Sortér polyamidslange



Produktgruppe	518
Farve	Sortér
Sikkerhedsfaktor	1:3
Flad rulle	Nej
Antistatisk wire	Nej
Maks. temperatur (°C)	80
Min. temperatur (°C)	-40

PA-T er en polyamidslange men kaldes også en nylonslange. Den pneumatiske slange er tryk- og temperaturbestandig og har egenskaber som slidstærk og UV-stabiliseret, hvilket gør at den virker i de fleste miljøer. Slangen kan med stor fordel anvendes sammen med push-in koblinger, push-on koblinger og skærerings koblinger i pneumatiske applikationer. Den fås som standard i sort, blå og transparent hvid, men andre farver, dimensioner og længder fås på forespørgsel.

Varenummer	ID (mm)	Meter pr. rulle	OD (mm)	Bøjningsradius (mm)	Vægt (kg/m)	Arbejdstryk (Mpa)
1938000403B25	2.7	25	4	20	0.01	2.9
1938000503B100	3	100	5	20	0.01	3.7
1938000604B25	4	25	6	30	0.02	3
1938000806B25	6	25	8	55	0.02	2.1
1938001008B25	8	25	10	85	0.03	1.6
1938001008B50	8	50	10	85	0.03	1.6
1938001210B25	10	25	12	120	0.04	1.3

