

Adapter til udtag



Produktgruppe	519
Min. arbejdstryk (Bar)	16
Producent	Prevost
Mål A (mm)	32
Mål B (mm)	94
Maks. temperatur (°C)	80
Min. temperatur (°C)	-20

Adapter til udtag i aluminium, som passer til pneumatiske rørsystem med en diameter fra $\varnothing 16$ mm til $\varnothing 80$ mm. Udtagsrøret fås i dimensionerne $\varnothing 16$ mm til $\varnothing 32$ mm. Koblingens unikke pakninger gør, at den fungerer fremragende med trykluft, vakuum og neutrale gasser, som f.eks. nitrogen. Boreskabelonen findes inde i adapteren.

Varenummer	Mål C (mm)	OD maks. dimension	OD min dimension	Vægt (kg)
54501202516	70	25	16	0.21
54501202520	72	25	20	0.21
54501203216	70	32	16	0.19
54501203220	72	32	20	0.2
54501204016	102	40	16	0.59
54501204020	102	40	20	0.59
54501204025	103	40	25	0.6
54501205016	102	50	16	0.52
54501205020	102	50	20	0.52
54501205025	103	50	25	0.54
54501206320	147	63	20	1.2
54501206325	147	63	25	1.2
54501206332	147	63	32	1.2
54501208020	147	80	20	1.1
54501208025	147	80	25	1.11
54501208032	147	80	32	1.1