

PU-extraflex, Blå



Produktgruppe	518
Farve	Blå
Sikkerhedsfaktor	1:3
Antistatisk wire	Nej
Flad rulle	Nej
Maks. temperatur (°C)	60
Forstærkning	2
Min. temperatur (°C)	-40

Pneumatisk slange med høj fleksibilitet og fleksibel bøjningsradius. Slangen er blød og fleksibel, og kan med fordel anvendes i snævre og trange rum med drejeforbindelser. Den fleksible bøjningsradius gør den velegnet til brug i maskininstallationer eller andre applikationer, hvor der er skarpe bøjninger. PU-Extraflex kan også bruges i fugtige omgivelser, fordi det er vandafvisende. Slangen er lavet af polyurethan og er halogenfri. Den fås som standard i sort, blå, grå og transparent, men andre farver, dimensioner og længder fås på forespørgsel.

Varenummer	Bøjningsradius (mm)	Arbejdstryk (Mpa)	ID (mm)	Meter pr. rulle	OD (mm)	Vægt (kg)
1937000503Z25	20	1.3	3	25	5	0.02
1937000604Z25	25	1.1	4	25	6	0.02
1937000806Z25	29	0.8	5.7	25	8	0.03
1937001007Z50	50	0.9	7	50	10	0.05

