

Højtrykspuleslange PES



Produktgruppe	120
Udvendig udførelse	Glat
Medie	Kemikalier, Vand
Sikkerhedsfaktor	1:4
Udvendig materiale	TPE
Flad rulle	Nej
Indvendig materiale	PES
Antistatisk wire	Nej
Maks. temperatur (°C)	60
Forstærkingsmateriale	Polyester
Min. temperatur (°C)	-40

Kemikaliebestandig højtryksslange, fremragende til voks og affedtningsmidler. Vejer halvt så meget som stålforstærkede højtrykspuleslanger. Glat ydre, hvilket betyder nem rengøring og lav friktion.

Varenummer	ID (tommer)	ID (mm)	Meter pr. rulle	OD (mm)	Bøjningsradius (mm)	Arbejdstryk (Mpa)	Øvrig info	Vægt (kg)
10548004G	1/4"	6.4	200	12	60	20	Green	0.09
10548004R	1/4"	6.4	200	12	60	20	Red	0.09
10548004Y	1/4"	6.4	200	12	60	20	Yellow	0.09
10548004Z	1/4"	6.4	200	12	60	20	Blue	0.09
10548005G	5/16"	7.9	100	15	60	20	Green	0.15
10548005R	5/16"	7.9	100	15	60	20	Red	0.15
10548005Z	5/16"	7.9	100	15	60	20	Blue	0.15

