

## 90° SAMLEKOBLING, HAN

5450-1-08



<b>Produktgruppe</b>	519
<b>Gevind type</b>	Udvendig
<b>Materialer</b>	Aluminium
<b>Producent</b>	Prevost
<b>Temperatur min. °C</b>	-20
<b>Temperatur maks. °C</b>	+80

**Beskrivelse** 90° samlekobling i aluminium til pneumatiske rørsystem. Koblingens unikke pakninger gør, at den fungerer fremragende med trykluft, vakuum og neutrale gasser, som f.eks. nitrogen. Koblingen fås i forskellige dimensioner fra Ø16 mm til Ø40 mm med udvendigt BSPT-gevind.

### Certifikater og mærkninger



Varenummer	Betegnelse	YD mm	Mål mm A	Mål mm B	Mål mm C	Mål mm D
54501081606	Vinkelindskruening, 90°, 16mm x udv. R3/8"	16	32	60	55	26
54501081608	Vinkelindskruening, 90°, 16mm x udv. R1/2"	16	32	60	55	26
54501082008	Vinkelindskruening, 90°, 20mm x udv. R3/8"	20	38	72	61	32
54501082508	Vinkelindskruening, 90°, 25mm x udv. R1/2"	25	46	87	71	38
54501082512	Vinkelindskruening, 90°, 25mm x udv. R3/4"	25	46	87	71	38
54501083216	Vinkelindskruening, 90°, 32mm x udv. R1"	32	57	103	88	46
54501084020	Vinkelindskruening, 90°, 40mm x udv. R1.1/4"	40	68	123	106	57
54501084024	Vinkelindskruening, 90°, 40mm x udv. R1.1/2"	40	68	123	106	57