

## PU-EXTRAFLEX, SORT

1937-00-B



**Produktgruppe** 518

**Temperatur min. °C** -40

**Temperatur maks. °C** +60

**Sikkerhedsfaktor** 1:3

**Anvendelse og egenskaber**

Pneumatikslange med høj fleksibilitet og fleksibel bøjningsradius. Slangen er blød og smidig og kan med fordel bruges på trange og snævre steder med svirvelkoblinger. Den fleksible bøjningsradius gør den velegnet i maskininstallationer eller andre anvendelser, hvor der er skarpe bøjninger. PU-Extraflex kan også bruges i fugtige omgivelser, fordi den kan tåle vand. Slangen er lavet i polyuretan og er halogenfri. Den findes som standard i sort, blå, grå og transparent, men andre farver, dimensioner og længder kan fås efter forespørgsel.

**Udførelse** Glat med mærking

**Materialer** Polyuretan

**Farve** Sort

**Farve** Sort

Varenummer	ID mm	YD mm	Bøjeradius mm	WP	Længde	Vægt kg/m
1937000302B25	1,50	3	10	17 bar	25 m	0,006
1937000302B50	1,50	3	10	17 bar	50 m	0,006
1937000403B100	2,50	4	15	12 bar	100 m	0,009
1937000403B25	4	2,5	15	12 bar	25 m	0,009
1937000604B100	4	6	25	11 bar	100 m	0,020
1937000604B25	4	6	25	11 bar	25 m	0,020
1937000604B500	4	6	25	11 bar	500 m	0,020
1937000806B100	5,70	8	29	8 bar	100 m	0,029
1937000806B25	5,70	10	40	8 bar	25 m	0,029
1937001007B25	7	10	50	9 bar	25 m	0,047
1937001007B50	7	12	50	9 bar	50 m	0,047
1937001208B25	8	12	50	10 bar	25 m	0,074
1937001208B50	8	12	50	10 bar	50 m	0,074
1937001410B25	10	14	70	8 bar	25 m	0,068
1937001410B50	10	14	70	8 bar	50 m	0,068