

PU-EXTRAFLEX, TRANSPARENT

1937-00-C



Produktgruppe 518

Temperatur min. °C -40

Temperatur maks. °C +80

Sikkerhedsfaktor 1:3

Anvendelse og egenskaber

Pneumatikslange med høj fleksibilitet og fleksibel bøjningsradius. Slangen er blød og smidig og kan med fordel bruges på trange og snævre steder med svirvelkoblinger. Den fleksible bøjningsradius gør den velegnet i maskininstallationer eller andre anvendelser, hvor der er skarpe bøjninger. PU-Extraflex kan også bruges i fugtige omgivelser, fordi den kan tåle vand. Slangen er lavet i polyuretan og er halogenfri. Den findes som standard i sort, blå, grå og transparent, men andre farver, dimensioner og længder kan fås efter forespørgsel.

Udførelse Glat med mærking

Materialer Polyuretan

Varenummer	ID mm	YD mm	Bøjeradius mm	WP	Længde	Vægt kg/m
1937000302C100	1,50	3	10	17 bar	100 m	0,006
1937000302C200						
1937000302C25	1,50	3	10	17 bar	25 m	0,006
1937000302C50	1,50	3	10	17 bar	50 m	0,006
1937000403C100	2,50	4	15	12 bar	100 m	0,009
1937000403C25	2,50	4	15	12 bar	25 m	0,009
1937000604C100	4	6	25	11 bar	100 m	0,020
1937000604C25	4	6	25	11 bar	25 m	0,020
1937000806C100	5,70	8	29	8 bar	100 m	0,029
1937000806C25	5,70	8	29	8 bar	25 m	0,029
1937001007C25	7	10	40	8 bar	25 m	0,047
1937001007C50	7	10	50	9 bar	50 m	0,047
1937001208C100	8	12	50	10 bar	100 m	0,074
1937001208C25	8	12	50	10 bar	25 m	0,074
1937001208C50	8	12	50	10 bar	50 m	0,074
1937001410C25	10	14	70	25 m	0,068	0,068
1937001410C50	10	14	70	8 bar	50 m	0,068
1937001610C100	10	16	60	12 bar	100 m	0,144