

## MARBLE, BETONSPRØJTESLANGE 40 BAR

1464-10



<b>Produktgruppe</b>	140
<b>Inderslange</b>	Slitagebestandigt gummi (NR/BR)
<b>Yderslange</b>	Slitage- og vejrbestandigt gummi (SBR)
<b>Temperatur min. °C</b>	-40
<b>Temperatur maks. °C</b>	+70
<b>Media</b>	Materiale
<b>Armering</b>	Tekstilarmering
<b>Sikkerhedsfaktor</b>	1:3
<b>Anvendelse og egenskaber</b>	Til vådsprøjtning af betonblandinger, anvendelse sammen med stationære eller mobile systemer. Velegnet som transportslange mellem pumpe og mundstykke til færdigblandet beton og mørtel. Kraftig materialetykkelse hindrer knækning.
<b>Udførelse</b>	Vævnmønstret, sort

### Media



Varenummer	ID mm	YD mm	Bøjeradius mm	Længde m/rulle	WP MPa	Vægt kg/m
14641012	19	31	120	61	4	0.6
14641016	25	37	160	61	4	0,82
14641020	32	44	220	61	4	1.08
14641022	35	49	250	61	4	1.18
14641024	38	54	300	61	4	1.42
14641032	51	68	400	61	4	2.02
14641040	63,50	85	500	40	4	2.94
14641048	76	98	600	40	4	3.78
14641064	100	128	750	40	4	6.10